Giant G-3500 X-TRA



Prijs

€ 0,00 excl. BTW

Ontwikkeld als een betrouwbare en compacte krachtpatser, staat de G3500 X-TRA klaar om aan het werk te gaan. Tegelijkertijd is een comfortabele en veilige werkomgeving gecreëerd met een eenvoudige en nauwkeurige bediening. De gloednieuwe kniklader biedt aannemers, verhuurbedrijven en overheden de flexibiliteit die ze nodig hebben om de klus te klaren binnen een betrouwbaar tijdschema.

De hydrostatische 4-wielaandrijving met automotive besturing en 100% schakelbare sper op beide, 14 tons assen, voorkomt dat de machine grip verliest en geeft voldoende trekkracht voor een soepele beweging.

Vanwege het feit dat bouwplaatsen vaak erg smal zijn en er niet veel ruimte is om te werken, hebben klanten de vraag naar een wendbare wiellader met een smalle wielbasis die zware lasten kan tillen en vervoeren. De G3500 X-TRA onderscheidt zich door een hoge kiplast (4.100 kg) in vergelijking met zijn eigen gewicht (3.700 kg).

Showroom & postadres:
Zuiderzeestraatweg 253
8096 BK Oldebroek

T 0525 - 65 65 47
E info@schuurhuis.nl

K.v.K. : 57816778
B.T.W. nr. : NL213445591B01

IBAN : NL10 INGB 0008 0357 08
BIC : INGBNL2A

- Luxe luchtgeveerde stoel met veiligheidsgordel, armleuning en rugverlenging
- Hoofdstroomafsluiter
- Vangmuil geïntegreerd in bumper
- Contragewicht geïntegreerd in bumper
- Werklamp op hefarm
- Cycloonfilter
- Oliekoeler

Motor Kubota V2403-CR-TE5B (4 cilinder) DOC/DPF, STAGE V Motorvermogen 66 pk / 48,5 kW Brandstof Diesel Bedrijfsgewicht1 3700 kg Hefkracht 3225 kg Kiplast2 4100 kg Hefhoogte2,3 2656 mm Lengte zonder bak 3760 mm Breedte op standaard banden 1340 mm Doorrijhoogte3,4 2270 mm Aandrijving Hydrostatische 4-wiel aandrijving met automotive besturing d.m.v. **14 tons** assen. Zware planetaire eindaandrijving Bediening Voor/achteruit d.m.v. elektrische schakelaar Sperfunctie 100% sper op beide assen (elektrisch inschakelbaar) Rijhydrauliek 112 ltr/min (450 bar) Werkhydrauliek 70 ltr/min (220 bar) Rijsnelheid 0-10 km/h, 0-30 km/h **(met rijautomaat)** Handrem Trommelrem Kleur Giant geel / Giant grijs / zwart

1 Gemeten met standaard machine, cabine, machinist, volle tank en grondbak
2 Gemeten op scharnierpunt in rechte stand
3 Gemeten op standaard banden
4 Gemeten met standaard veiligheidsdak

A Wielbasis 1880 mm B Totale lengte (zonder bak) 3760 mm C Totale lengte (met bak) 4595 mm D Achteruitsteek 3-punt hef 565 mm E 3-Punts hef stand

Showroom & postadres:
Zuiderzeestraatweg 253
8096 BK Oldebroek

T 0525 - 65 65 47
E info@schuurhuis.nl

K.v.K. : 57816778
B.T.W. nr. : NL213445591B01

IBAN : NL10 INGB 0008 0357 08
BIC : INGBNL2A

253 mm F 3-Punts hef hoogste stand 652 mm G Zithoogte 1270 mm H Hoogte met veiligheidsdak 2270 mm I Hoogte met cabine 2260 mm J Hoogte voorframe 1690 mm K Max. dumphoogte 1720 mm L Hefhoogte 2656 mm M Max. hoogte met bak 3325 mm N Inhaalhoek op bodem 43° O Inhaalhoek bij max. hefhoogte 44° P Uitkiphoek (max.) 46° Q Oprijhoek (max.) 22° R Diameter standaard band ø940 mm 1A Buiten draairadius (met bak) 3410 mm 1B Buiten draairadius (zonder bak) 3025 mm 1C Binnen draairadius 1590 mm 1D Min. machinebreedte 1340 mm

Afmetingen gemeten op standaard banden

Showroom & postadres:
Zuiderzeestraatweg 253
8096 BK Oldebroek

T 0525 - 65 65 47
E info@schuurhuis.nl

K.v.K. : 57816778
B.T.W. nr. : NL213445591B01

IBAN : NL10 INGB 0008 0357 08
BIC : INGBNL2A