

Giant G-5000 X-TRA

- GEREEDSCHAPPEN
- MEETAPPARATUUR
- MACHINES
- WERKKLEDING & PBM
- DIAMANTGEREEDCHAP
- AANHANGWAGENS
- EIGEN MEETCENTRUM & WERKPLAATS

Prijs

€ 0,00 excl. BTW



De GIANT kniklader combineert een kiplast van 4.695 kg met een krachtige, 75 pk, dieselmotor, hydrostatische 4 wiel aandrijving en 100% inschakelbare sper op beide assen. Hierdoor beschikt de wiellader altijd over voldoende grip, veel trekkracht en een soepele beweging.

Standaard uitvoering:

- Aanspan: **GIANT Standaard (Hydraulisch)**
- ROPS / FOPS veiligheidsdak, inclusief veiligheidsdeuren en achterraam
- Dubbelwerkende hydrauliekfunctie op hefarm (mechanisch bediend)
- Zweefstand op hefcilinder(s)
- Hydraulische beremming op 4 wielen
- Luxe luchtgeveerde stoel met veiligheidsgordel, armleuning en rugverlenging
- Hoofdstroomafsluiter
- Vangmuil geïntegreerd in bumper
- Contragewicht geïntegreerd in bumper
- Werklamp op hefarm
- Cycloonfilter
- Oliekoeler

webshop : www.schuurhuis.nl

- GEREEDSCHAPPEN
- MEETAPPARATUUR
- MACHINES
- WERKKLEDING & PBM
- DIAMANTGEREEDCHAP
- AANHANGWAGENS
- EIGEN MEETCENTRUM & WERKPLAATS

Motor Kubota V3307 (4 cilinder), Stafe V Ready
 Motorvermogen 75 PK / 55 kW Brandstof Diesel
 Bedrijfsgewicht 1 5100 kg Hefkracht 3100 kg Kiplast 2
 4695 kg Hefhoogte 2,3 2850 mm Lengte zonder bak
 4170 mm Breedte op standaard banden 1460 mm
 Doorrijhoogte 3,4 2523 mm Aandrijving Hydrostatische
 4-wiel aandrijving met automotieve besturing d.m.v. **16
 tons** assen. Zware planetaire eindaandrijving Bediening
 Voor/achteruit d.m.v. elektrische schakelaar Sperfunctie
 100% sper op beide assen (elektrisch inschakelbaar)
 Rijhydrauliek 145 ltr/min (480 bar) Werkhydrauliek 78
 ltr/min (250 bar) Rijsnelheid 0-10 km/h, 0-20 km/h (**met
 rijautomaat**) (Verhoogde rijsnelheid tot 35 km/u is
 optioneel) Handrem Hydraulische lamellenrem SAHR
 Kleur Giant geel / Giant grijs / zwart

- 1 Gemeten met cabine, machinist, volle brandstoftank en grondbak
- 2 Gemeten op scharnierpunt in rechte stand
- 3 Gemeten op standaard banden
- 4 Gemeten met standaard veiligheidsdak

A Wielbasis 2044 mm B Totale lengte (zonder bak)
 4162 mm C Totale lengte (met bak) 4993 mm D
 Achteruitsteek 3-punt hef 707 mm E 3-Punts hef stand
 198 mm F 3-Punts hef hoogste stand 700 mm G
 Zithoogte 1600 mm H Hoogte met veiligheidsdak 2523
 mm I Hoogte met cabine 2553 mm J Hoogte voorframe
 1772 mm K Max. dumphoogte 1919 mm L Hefhoogte
 2850 mm M Max. hoogte met bak 3600 mm N
 Inhaalhoek op bodem 45° O Inhaalhoek bij max.
 hefhoogte 43° P Uitkiphoek (max.) 46° Q Oprijhoek
 (max.) 29° R Diameter standaard band $\varnothing$ 1050 mm 1A
 Buiten draairadius (met bak) 3589 mm 1B Buiten
 draairadius (zonder bak) 3190 mm 1C Binnen

webshop : www.schuurhuis.nl



- GEREEDSCHAPPEN
- MEETAPPARATUUR
- MACHINES
- WERKKLEDING & PBM
- DIAMANTGEREEDCHAP
- AANHANGWAGENS
- EIGEN MEETCENTRUM & WERKPLAATS

draairadius 1745 mm 1D Min. machinebreedte
1460 mm

Afmetingen gemeten op standaard banden



webshop : www.schuurhuis.nl

Showroom & postadres:
Zuiderzeestraatweg 253
8096 BK Oldebroek

T 0525 - 65 65 47
E info@schuurhuis.nl

K.v.K. : 57816778
B.T.W. nr. : NL213445591B01

IBAN : NL10 INGB 0008 0357 08
BIC : INGBNL2A